

Informacja Produkcje

Naklejki do kart

tesa® 62010 to dwustronna samoprzylepna naklejka do automatycznego lub ręcznego mocowania kart do papieru. Strona otwarta naklejki została wykonana z odwracalnej substancji klejącej zoptymalizowanej pod kątem tymczasowego mocowania do wszystkich materiałów kart. Rewers etykiety, umieszczony na pasku ochronnym, składa się z trwałego kleju umożliwiającego bezpieczne i pewne mocowanie do papieru.

Po przesłaniu pocztą, kartę można łatwo odkleić bez pozostawiania resztek i śladów. Produkt tesa® 62010 jest zatem zoptymalizowanym rozwiązaniem do przesyłania pocztą wszystkich rodzajów kart.

Cechy:

- Łatwe usuwanie bez pozostawiania śladów i uszkodzania karty
- Dobre klejenie do wszystkich powierzchni i materiałów kart
- Pewność i łatwość obróbki
- Pigmenty UV umożliwiają wykrywanie naklejek czujnikiem
- Możliwość automatycznego nanoszenia do 10 000 naklejek/h

Główne zastosowanie

Przesyłanie pocztą kart

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Dane techniczne

- | | | | |
|--|---------------------------------|--|--------------------|
| • przylepność do stali (strona usuwalna) | 0.3 N/cm | • typ substancji klejącej | akryl modyfikowany |
| • materiał nośnika | PETP | • przylepność do stali (strona trwała) | 4 N/cm |
| • kolor | przezroczysty z cząsteczkami UV | • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany |
| • grubość całkowita | 120 µm | | |

Właściwości

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| • usuwanie bez pozostawiania śladów | Tak |
|-------------------------------------|-----|

Dodatkowe informacje

Wersja standardowa:
Format naklejki: 38 mm x 17 mm
5000 szt naklejek na rolce.

tesa® 62010

Informacja Produkcje



Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
<http://l.tesa.com/?ip=62010>