

## Informacja Produkcje

Precyzyjne wykroje do trwałego maskowania otworów w branży motoryzacyjnej

Wykrojniki tesa® 54678 produkowane są z elastycznego PET, pokrytego masą klejącą z naturalnego kauczuku. Ten zoptymalizowany pod kątem wymagań branży motoryzacyjnej produkt przeznaczony jest do zakrywania otworów, wymagających doskonałego uszczelnienia w połączeniu z bardzo dobrą elastycznością.

Właściwości produktu:

- Bardzo dobra zgodność ze złożonymi geometriami
- Bezpieczna przyczepność na prawie każdej powierzchni
- Wysoka odporność na ścieranie, przebicie i starzenie
- Możliwość zmiany pozycji wykrojnika

### Główne zastosowanie

tesa® 54678 jest szczególnie przydatna na samochodowej linii montażowej, do maskowania otworów na wewnętrznych i zewnętrznych obszarach karoserii, np. filary, podłoga przednia / tylna.

Naszym celem jest pełne zrozumienie Twojej aplikacji (w tym zaangażowanych substratów), aby zarekomendować właściwy produkt, zapewniający najwyższą możliwą wydajność.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Dane techniczne

• materiał nośnika	tkanina z ekstrudowanego polietylenu	• odporność na rozciąganie	50 N/cm
		• odporność termiczna (30 min)	95 °C
		• siatka	45 gęstość splotu na cal kwadratowy
• grubość całkowita	250 µm		
• typ substancji klejącej	kauczuk naturalny		
• wydłużenie przy zerwaniu	8 %		

#### Przylepność do

- stali 4.2 N/cm

#### Właściwości

- |                              |      |                                     |     |
|------------------------------|------|-------------------------------------|-----|
| • można urwać ręką           | ●●●● | • nadaje się do cięcia wykrojnikami | Tak |
| • proste brzegi po oderwaniu | ●●●  | • odporność na ścieranie            | ●●● |

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

#### Dodatkowe informacje

Polecamy nasz asortyment produktów obejmujący następujące wymiary:  
kółka: średnica 19 / 30 / 40 / 50 mm

Produkt tesa® 54678 może być dostępny w wymiarach zamówionych przez klienta, i w zależności od zastosowania i wymogów klient może otrzymać go w postaci rolek lub arkuszy.

# tesa® 54678

## Informacja Produkcje



### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rąkojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj  
<http://l.tesa.com/?ip=54678>