

Informacja Produkcje

Plamoodporna taśma wzmocniona jednokierunkowo o bardzo dużej wytrzymałości

tesa® 53314 to taśma z nośnikiem poliestrowym, wzmocniona włóknem szklanym o dużej wytrzymałości.

tesa® 53314 charakteryzuje się wysoką przyczepnością i odpornością na ścinanie. Odznacza się doskonałą odpornością na starzenie i zapewnia czyste usuwanie z większości podłoży. Ponadto taśma ta jest plamoodporna.

Główne zastosowanie

- Transport zabezpieczający urządzenia handlowe i domowe
- Zabezpieczenie i wzmocnienie mebli przed przesuwaniem
- Pakowanie i wzmacnianie szyb do transportu
- Łączenie blach podczas wytwarzania i obróbki
- Mocowanie metalowych końcówek cewki dla bezpiecznego i niezawodnego transportu

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Dane techniczne

- | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| • materiał nośnika | włókno szklane /
tworzywo PET | • wydłużenie przy zerwaniu | 5 % |
| • grubość całkowita | 220 µm | • odporność na rozciąganie | 680 N/cm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Przylepność do

- | | |
|---------|----------|
| • stali | 5.0 N/cm |
|---------|----------|

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

