

tesa® 50550 Glassguard



Informacja Produkcje

Folia ochronna do tymczasowego zabezpieczania takich wrażliwych powierzchni jak szkło samochodowe

tesa® 50550 Glassguard to wysoce przezroczysta i przejrzysta folia przeznaczona do zabezpieczania delikatnych powierzchni, w szczególności takich jak szkło, przed zarysowaniem, przedziurawieniem czy zabrudzeniem. Folia łatwo się odwija i wygodnie nakłada - nawet na powierzchnie trójwymiarowe. Charakteryzuje ją dobra przylepność początkowa i przyczepność końcowa na płaskich powierzchniach.

Właściwości produktu:

- Bardzo przejrzysta, niemal niewidoczna ochrona powierzchni
- Bardzo dobre własności zabezpieczające przed zarysowaniem, brudem itp.
- Usuwanie bez pozostawiania śladów
- Doskonała widoczność poprzez folię
- Łatwe, dokładne i szybkie mocowanie
- Dogodna w użyciu i można ją z łatwością stosować na powierzchniach 3-D
- Nie zdmuchuje się np. z szyb samochodowych przy prędkości rzędu 160 km/h
- Odporności na warunki zewnętrzne / promienie UV do 6 miesięcy

Główne zastosowanie

tesa® 50550 Glassguard nadaje się do ochrony przed zabrudzeniami i zarysowaniami podczas procesu montażu, transportu i przechowywania, np. przednich szyb.

Przykładowe aplikacje to:

- Przednie szyby
- Szklane obszary

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Dane techniczne

• materiał nośnika	film PP	• wydłużenie przy zerwaniu	650 %
• kolor	przezroczysty	• odporność na rozciąganie	17.5 N/cm
• grubość całkowita	72 µm	• odporność na promienie uv	36 tygodnie
• typ substancji klejącej	EVA		

Przylepność do

- stali 0.1 N/cm

tesa® 50550 Glassguard



Informacja Produkcje

Właściwości

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------|------|
| • łatwo usuwalna | Tak | • kompatybilność z lakierem | ●● |
| • nadaje się do cięcia wykrojnikami | Tak | • odporność na chemikalia | ●●●● |

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●●● dobra ●● średnia ● niska

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
<http://l.tesa.com/?ip=50550>