



tesa[®] 4576

Informacja Produkcie



Taśma o wysokiej przepuszczalności powietrza, dla procesów spieniania

Opis produktu

tesa[®] 4576 to taśma jednostronna do zastosowań odpowietrzających. Składa się z włókninowego nośnika pokrytego akrylową substancją klejącą. Dzięki elastyczności i przepuszczalności powietrza, taśma jest idealną barierą w procesach spieniania.

Właściwości produktu:

- Doskonała bariera przed wyciekaniem piany
- Przepuszczalność powietrza umożliwia rozszerzanie się piany, podczas gdy taśma zakrywa otwory wentylacyjne
- Dostosowuje się do struktur
- Delikatne rozwijanie rolki w celu uniknięcia skręcania się taśmy, co ułatwia obsługę i skraca czasu procesu
- Łatwe urywanie ręką podnosi wydajność pracy
- Odporność na starzenie
- Certyfikacja zgodnie z UL 94 HB ocena płomienia

Zastosowania

Taśma odpowietrzająca służy do zakrywania otworów podczas procesów spieniania w różnych branżach, np:

- Do izolacji w takich urządzeniach jak lodówki i zamrażarki, a także do stabilizacji urządzeń
- W produkcji pojazdów specjalnych, np. ciężarówki chłodnie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- typ substancji klejącej akryl

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 17 % | • odporność na starzenie (uv) | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 10 N/cm | • Operation temperature up to | 160 °C |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • przepuszczalność powietrza | 6 cm ³ /cm ² xs |
| • Hand tearability | dobra | | |

Siła przyczepności

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|
| • abs (początkowa) | 2.2 N/cm | • ps (początkowa) | 2 N/cm |
| • pe (początkowa) | 0.8 N/cm | • stali | 1 N/cm |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04576>



tesa[®] 4576

Informacja Produkcie

Kluczula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04576>