



# tesa® 51206

## Informacja O Produkcie



Specjalna poślizgowa taśma z polietylenu o ultra wysokiej masie molowej PE-UHMW do zapobiegania skrzypieniu i zabezpieczania przed ścieraniem

### Opis produktu

tesa® 51206 to taśma odporna na starzenie i ścieranie z wysokiej gęstości polietylenu o bardzo dobrej przyczepności.

Cechy:

- Kolor półprzezroczysty ułatwia stosowanie w widocznych miejscach
- Samosmarująca taśma o bardzo dobrych właściwościach ślizgowych zmniejsza zużycie i tarcie
- Wysoka zdolność pochłaniania energii przy dużej sile oddziaływania

### Zastosowania

tesa® 51206 została specjalnie zaprojektowana do zabezpieczania wnętrz pojazdów przed skrzypieniem i tarciami przy linii montażowej w celu zapewnienia niezawodnego:

- maskowania ostrych krawędzi elementów z cienkiej blachy
- poślizgu delikatnych komponentów
- zabezpieczania przed hałasem i zużyciem, np. listew wykończeniowych
- zabezpieczania wiązek w obszarach zwiększonego tarcia

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                               |              |                     |               |
|-------------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| • typ paska zabezpieczającego | biały        | • grubość całkowita | 114 µm        |
| • Materiał nośnika            | PE           | • kolor             | przezroczysty |
| • typ substancji klejącej     | czysty akryl |                     |               |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                             |              |                            |         |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|---------|
| • odporność na ścieranie    | bardzo dobra | • odporność na rozciąganie | 43 N/cm |
| • właściwości samosmarujące | ++           |                            |         |

### Dodatkowe informacje

Materiał może być dostarczany w formie wykrojników w rolce lub pojedynczych arkuszach w wymiarach na zamówienie klienta jako tesa® 54206

Dział rozwiązań do automatyzacji i aplikacji firmy tesa® zapewnia zindywidualizowany sprzęt i narzędzia aplikacyjne własnego projektu w celu zwiększenia produktywności



# tesa<sup>®</sup> 51206

## Informacja O Produkcie

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51206>