tesa® 4190

Informacja Produkcie

Taśma pakowa do otwierania kartonów bez użycia narzędzi

Opis produktu

tesa® 4190 to taśma pakowa do otwierania pudełek i kartonów bez użycia narzędzi. Składa się z folii PP o grubości 28µm i kleju z syntetycznego kauczuku. Główną cechą jest poszerzony pasek ochronny (tzw. fingerlift) - w kolorze czerwonym. Produkt dostępny w wersji transparentnej lub z nadrukiem i o różnych wymiarach. Taśma nadaje się do aplikacji ręcznej i automatycznej.

Właściwości produktu:

- eliminacja ryzyka uszkodzenia cennych towarów i wewnętrznego opakowania
- proste i bezpieczne otwieranie bez użycia noża, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała
- bezpieczne i niezawodne zamknięte opakowania, dzięki mocnemu klejowi
- przyjazny dla środowiska, może zostać usunięta jednym szybkim ruchem, co prowadzi do lepszego recyklingu

Zastosowania

Ręczne i automatyczne zamykanie kartonów o lekkiej i średniej masie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

• Materiał nośnika	film PP	• grubość całkowita	45 µm
• typ substancji klejącej	kauczuk sztuczny		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	145 %	• nakładanie ręczne	Tak
• odporność na rozciąganie	43 N/cm		

Siła przyczepności

• stali	5 N/cm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=04190

tesa® 4190

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=04190