

# tesa® 60954

## Anti-Slip Tape Heavy Duty



### Informacja o produkcie

Super mocna taśma antypoślizgowa tesa®

tesa® 60954 to taśma antypoślizgowa z bardzo wytrzymałym nośnikiem. Została specjalnie zaprojektowana do trwałych zastosowań wymagających dużej wytrzymałości, gdzie niezbędna jest dobra przyczepność i bezpieczeństwo zapobiegania poślizgowi, np. pojazdy budowlane lub platformy i rampy.

tesa® 60954 to jednostronna taśma składająca się z papierowego paska ochronnego oraz z wytrzymałego a jednocześnie umożliwiającego ręczne urwanie antypoślizgowego nośnika i z akrylowej substancji klejącej. Nośnik składający się z folii PVC pokrytej dużymi mineralnymi cząsteczkami, zapewnia dodatkową antypoślizgowość w trudnych i ekstremalnych warunkach. Akrylowa substancja klejąca zapewnia doskonałe połączenie z większością powierzchni.

Wytrzymała taśma antypoślizgowa jest certyfikowana zgodnie z DIN 51130 i dostępna w kolorach czarnym, żółtym, czarno-żółtym i szarym. Taśmy w kolorze jasnożółtym i w czarno-żółte pasy są dobrze widoczne i ułatwiają znakowanie obszarów związanych z ostrzeganiem i bezpieczeństwem. Stosowanie tych produktów, to idealne rozwiązanie uzupełniające wdrażanie standaryzacji 5S.

Właściwości produktu:

Bardzo wytrzymały nośnik z dodatkowymi antypoślizgowymi właściwościami do użytku w ekstremalnych warunkach  
Gruboziarnista struktura zapobiega zatykaniu się powierzchni i utraty antypoślizgowości  
Współczynnik tarcia: R13 zgodnie z DIN 51130 (R12 dla czarno-żółtych pasków)  
Dobra odporność chemiczna i na działanie czynników atmosferycznych  
Bezpieczne klejenie do większości powierzchni  
Jasnożółty kolor i czarno-żółte pasy zapewniają dobrą widoczność i łatwą identyfikację

### Główne zastosowanie

- Trwały, antypoślizgowy nośnik do wymagających zastosowań
- Pojazdy budowlane, naczepy
- Platformy i rampy
- Sprzęt leśny i rolniczy

### Informacje techniczne (średnie wartości)

Wartości w tej sekcji należy przyjąć jako przykłady i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji.

#### Dane techniczne

- |                           |  |                            |         |
|---------------------------|--|----------------------------|---------|
| • Materiał nośnika        | PVC film coated with large mineral particles | • Wydłużenie przy zerwaniu | 35 %    |
| • Grubość całkowita       | 1185 µm                                      | • Odporność na rozciąganie | 40 N/cm |
| • Typ substancji klejącej | akryl  | • Odporność termiczna      | 80 °C   |

#### Przylepność do

- stali 7.0 N/cm

# tesa® 60954

## Anti-Slip Tape Heavy Duty



### Informacja o produkcie

#### Właściwości

- Można urwać ręką ●●●
- Nadaje się do cięcia wykrojnikami tak
- Odporność na chemikalia ●●

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

### Disclaimer

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj  
<http://l.tesa.com/?ip=60954>