



tesa 60454

Informacja Produkcie

Taśma maskująca

Opis produktu

tesa® 60454 to foliowa taśma maskująca do maskowania szkła i metalu podczas trawienia. Ten produkt jest odporny na rozcieńczone kwasy i zasady. Aby uzyskać wyraźne krawędzie kolorów, tesa® 60454 jest również używana do malowania wielokolorowego.

Zastosowania

- tesa® 60454 nadaje się do różnych zastosowań maskujących
- Taśma maskująca do malowania wielokolorowego

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia PVC | • grubość całkowita | 65 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|------|----------------------------|---------|
| • łatwo usuwalna | tak | • odporność na rozciąganie | 43 N/cm |
| • wydłużenie przy zerwaniu | 78 % | | |

Siła przyczepności

- | | |
|---------|--------|
| • stali | 3 N/cm |
|---------|--------|

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.