

## Informacja Produkcje

Taśma foliowa PET do montowania przewodów we wnętrzach pojazdów

tesa® 50103 to taśma foliowa PET z akrylową substancją klejącą do zastosowań we wnętrzach pojazdów.

Cechy:

- brak paska ochronnego
- nadaje się do popularnych, nieregularnych, szorstkich i trudnych powierzchni wewnętrznych
- często nadaje się bez żadnej obróbki powierzchniowej
- odporna na rozdieranie
- niska i stała siła odwijania
- można ją stosować w automatycznych dozownikach taśmy.

## Główne zastosowanie

Montaż przewodów.

Szybkie i pewne mocowanie płaskich i okrągłych przewodów.

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Dane techniczne

• materiał nośnika	PETP	• typ substancji klejącej	akryl
• kolor	przezroczysty	• wydłużenie przy zerwaniu	65 %
• grubość taśmy	90 µm	• odporność na rozciąganie	45 N/cm

### Przylepność do

• pet (początkowa)	6.0 N/cm	• pet (po 3 dniach)	7.2 N/cm
• pet miękkiej podsufitki a (początkowa)	5.8 N/cm	• pet miękkiej podsufitki a (po 3 dniach)	5.9 N/cm
• pet miękkiej powierzchni (początkowa)	3.4 N/cm	• pet miękkiej powierzchni (po 3 dniach)	4.1 N/cm

### Właściwości

• można urwać ręką	●	• statyczna odporność na odklejenie	●●
• nadaje się do szorstkich powierzchni	●●●●	• statyczna odporność na ścinanie	●●
• odporność termiczna krótkoterminowa	160 °C	• nadaje się do nierówności	●●
• przyczepność początkowa	●●●	• niska zawartość lotnych związków organicznych	●●●●

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

### Dodatkowe informacje

AF89 = oddzierana ręcznie

dział automatyzacji i aplikacji tesa zapewnia zindywidualizowany sprzęt i własnego projektu narzędzia aplikacyjne w celu zwiększenia produktywności.

Przyczepność do:

PET

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj

<http://l.tesa.com/?ip=50103>

# tesa® 50103

## Informacja Produkcje



### Dodatkowe informacje

powierzchni polarowych

Headliner A z PET/polaru

nie stanowią elementu specyfikacji produktu.

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj  
<http://l.tesa.com/?ip=50103>