

Informacja Produkcje

Taśma antypoślizgowa, czarna

Taśmy wchodzące w zakres asortymentu tesa® Anti Slip Professional znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie zwraca się uwagę na bezpieczeństwo. Czarna taśma z asortymentu taśm antypoślizgowych, to idealna ochrona przed poślizgiem, zapobiega wypadkom w miejscu pracy. Bardzo dobra przyczepność produktu kwalifikuje go do zastosowania na problematycznych powierzchniach, takich jak posadzki przemysłowe itp. Mocna i trwała powłoka masy klejącej zapewnia skuteczną ochronę antypoślizgową na okres 1 - 2 lat w warunkach normalnego użytkowania. Taśmy antypoślizgowe serii Anti Slip można urwać ręką, nie kurczą się po zastosowaniu.

Główne zastosowanie

- Zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Zastosowania, w których wymagany jest bezpieczna i stabilna podłoga
- Wariant fluorescencyjny (tesa® 60953): pozostaje jasny przez długi czas dla celów bezpieczeństwa i ostrzegania w ciemnych pomieszczeniach
- Wariant przezroczysty (tesa® 60952): dyskretny dla takich powierzchni jak: drewniane schody
- Wariant czarno-żółty (tesa® 60951): znakowanie bardzo śliskich powierzchni

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Dane techniczne

• materiał nośnika	PVC film	• wydłużenie przy zerwaniu	25 %
• grubość całkowita	900 µm	• odporność na rozciąganie	30 N/cm
• grubość taśmy	720 µm	• grubość paska zabezpieczającego	180 µm
• typ substancji klejącej	akryl	• odporność termiczna	-5 to +50 °C

Przylepność do

- stali 5.8 N/cm

Właściwości

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| • można urwać ręką | ●●● | • odporność na chemikalia | ●●● |
| • nadaje się do cięcia wykrojnikami | tak | • odporność na słońce wodę | ●●● |

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

tesa® 60950

Informacja Produkcje



Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
<http://l.tesa.com/?ip=60950>