

tesa® Professional 4333 PV1 Precision Mask® Sensitive



Informacja O Produkcie

Wysokiej jakości krepowana taśma maskująca do precyzyjnych i płaskich krawędzi malarskich na delikatnych powierzchniach

Taśma tesa® Precision Mask® 4333 doskonale nadaje się do prac malarskich na wrażliwych powierzchniach, takich jak okładziny ścienne, tapety i powierzchnie lakierowane. Jako profesjonalna taśma maskująca jest niezwykle delikatna, ale nadal odpowiednio trzyma się maskowanej powierzchni. Dlatego zapobiega podciekaniu farby bez uszkodzenia powierzchni. Ta innowacyjna taśma malarska składa się z odpornego na rozdarcia, wyjątkowo cienkiego specjalnego nośnika, który jest pokryty akrylową substancją klejącą. Taśma maskująca została opracowana specjalnie do zastosowań, w których niezbędna jest maksymalna precyzja.

Główne zastosowanie

- Do maskowania bardzo wrażliwych i krytycznych powierzchni (np. okładziny ścienne, tapety, powierzchnie lakierowane)
- Do gładkich i lekko teksturowanych powierzchni
- Do maskowania wewnątrz pomieszczeń

Informacje techniczne (średnie wartości)

Wartości w tej sekcji należy przyjąć jako przykłady i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji.

Dane techniczne

• materiał nośnika	gładki papier	• typ substancji klejącej	akryl
• kolor	różowy	• wydłużenie przy zerwaniu	5 %
• grubość całkowita	80 µm	• odporność na rozciąganie	32 N/cm

Właściwości

• nadaje się do delikatnych powierzchni	●●●●	• stabilność dla lakieru	●●●●
• nadaje się do szorstkich powierzchni	●●	• precyzyjne krawędzie kolorów	●●●●

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

Dodatkowe informacje

Należy pamiętać, by nie pozostawiać taśm samoprzylepnych na wrażliwych powierzchniach przed okres dłuższy niż tydzień, ponieważ po upływie takiego czasu może dojść do uszkodzenia zabezpieczanych powierzchni przy próbie odklejenia taśmy. Przed zastosowaniem taśmy samoprzylepnej na delikatnej powierzchni, należy nakleić ją na próbę na 24 godziny.

tesa[®] Professional 4333 PV1 Precision Mask[®] Sensitive



Informacja O Produkcji

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
<http://l.tesa.com/?ip=04333>