



tesa CaRes® 51444 PV11



Informacja Produkcie

Repulpowalna taśma jednostronna do łączenia wstęg

Opis produktu

tesa® 51444 to jednostronnie klejąca, repulpowalna taśma do łączenia wstęg, z paskiem ochronnym, wyprodukowana z papieru gładkiego i modyfikowanej akrylowej masy klejącej rozpuszczalnej w wodzie.

Taśma tesa® 51444 wykazuje się w szczególności następującymi zaletami:

- bardzo wysoka wytrzymałość na ścinanie;
- bardzo dobre parametry przylegania na papierze powlekany;
- dobre parametry przylegania na papierze niepowlekany;
- bardzo mała grubość łączenia wstęg;
- bardzo wysoka odporność termiczna;
- nośnik można zadrukowywać i powlekać;
- dobra repulpowalność całej skali pH (pH3 – pH9).

Kolor: niebieski

Zastosowania

tesa® 51444 nadaje się w szczególności do:

- ręcznego, trwałego klejenia czołowego;
- zastosowania w automatycznych urządzeniach do łączenia czołowego;
- jako taśma zabezpieczająca.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| • Materiał nośnika | gładki papier | • typ paska zabezpieczającego | biodegradowalny |
| • typ substancji klejącej | rozwłókniony akryl o zwiększonej lepkości | • grubość całkowita | papier silikonowany |
| | | | 50 µm |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-----------------------|----|---|---------|
| • odporność termiczna | ++ | • odporność na rozciąganie (poprzeczna) | 10 N/cm |
|-----------------------|----|---|---------|



tesa CaRes® 51444 PV11

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51444>