

Informacja Produkcie

Taśma tesa® 4713 z papierem ze zrównoważonych źródeł do zaklejania kartonów

tesa® 4713 to taśma opakowaniowa ogólnego przeznaczenia na cienkim podłożu z krepowanego papieru i kleju z kauczuku naturalnego. Papierowe podłoże tesa® 4713 jest wykonane z papieru pochodzącego z właściwie zarządzanych lasów z certyfikatem FSC® i innych kontrolowanych źródeł. System klejący z kauczuku naturalnego charakteryzuje się dobrą przylepnością do wielu powierzchni oraz dobrą przyczepnością.

Główne zastosowanie

- Zaklejenie pudeł kartonowych
- Nadaje się do lekkich opakowań
- Dobra przyczepność do kartonów z recyklingu
- Prezentacja marki i cele reklamowe
- Do dozowników ręcznych i automatycznych
- Taśma nadająca się do recyklingu zgodnie z metodą INGEDE

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Dane techniczne

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|---------|
| • materiał nośnika | papier | • wydłużenie przy zerwaniu | 10 % |
| • grubość całkowita | 125 µm | • odporność na rozciąganie | 30 N/cm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Przylepność do

- | | |
|---------|----------|
| • stali | 2.8 N/cm |
|---------|----------|

Właściwości

- | | | | |
|---------------------------|-----|--------------------------|---------|
| • nakładanie automatyczne | tak | • można urwać ręką | ● ● ● ● |
| • nakładanie ręczne | tak | • możliwość zadrukowania | ● ● ● ● |

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ● ● ● ● bardzo dobra ● ● ● dobra ● ● średnia ● niska

Dodatkowe informacje

Dostępne kolory: biały, brąz.

tesa® 4713

Informacja Produkcie



Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
<http://l.tesa.com/?ip=04713>