tesa® EasySplice 51948

Informacja Produkcie

Taśma do łączenia wstęg w biegu tesa® 51948 EasySplice FilmLine Black X

Opis produktu

tesa® EasySplice FilmLine Black X to zintegrowana taśma łącząca wstęgi w biegu procesu produkcyjnego. Składa się z czarnego nośnika PET i kontaktowej substancji klejącej o bardzo wysokiej przyczepności.

tesa® 51948 EasySplice FilmLine Black X nadaje się szczególnie do:
Łączenia wstęg w biegu we fleksografii lub w druku wklęsłym elastycznych materiałów opakowaniowych o dużej zawartości środków poślizgowych.

Zastosowania

Główna cecha produktu

- Kontaktowa substancja klejąca o bardzo wysokiej przyczepności
- Czarny nośnik z PET
- Doskonałe właściwości zwilżające

Korzyści dla klienta

- Bezpieczne łączenie folii o wysokim poślizgu przy dużych prędkościach
- Szybkie i łatwe przygotowanie do łączenia
- Łatwa gospodarka odpadami

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

• Materiał nośnika	PET	• kolor	czarny
• typ substancji klejącej	kauczuk sztuczny	• kolor paska zabezpieczającego	biały z logo tesa
• grubość całkowita	115 µm		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• odporność na rozciąganie	70 N/cm	• statyczna odporność na ścinanie	średnia
• okres trwałości (w opakowaniu)	18 miesiące	• przyczepność początkowa	bardzo dobra

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=51948

tesa® EasySplice 51948

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=51948