



tesa® Professional 64621

Informacja Produkcie

Dwustronna taśma samoprzylepna do mocowania i łączenia

Opis produktu

Dwustronna taśma samoprzylepna do mocowania i łączenia

Cechy

- Taśma monterska ogólnego stosowania
- Samoprzylepne mocowanie materiałów dekoracyjnych i opakowaniowych
- Łączenie folii, tkanin, papieru i tworzyw sztucznych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | film PP | • grubość całkowita | 90 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------|-------|-----------------------|-------|
| • Hand tearability | dobra | • odporność na wilgoć | dobra |
|--------------------|-------|-----------------------|-------|

Siła przyczepności

- | | |
|---------|---------|
| • stali | 10 N/cm |
|---------|---------|

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.