



# tesa EasySplice® 51918 FilmLine Black



## Informacja Produkcie

Zintegrowana taśma do łączenia

## Opis produktu

Elementy

- Nośnik poliestrowy
- Papierowy mechanizm rozcinający
- Substancja klejąca z modyfikowanego kauczuku syntetycznego

Właściwości produktu:

- Pasek ochronny z rozcięciem do pewnego mocowania górnej warstwy
- Solidny nośnik poliestrowy do pewnego łączenia nawet przy silnym naprężeniu rolki
- Dwustronny czarny nośnik umożliwiający detekcję optyczną łączenia na stojaku na rolki lub w kolejnych procesach
- Wysoka przylepność i dobra adhezja na powierzchniach niepolarnych, zapewniające doskonałe połączenie kończącego się zwoju i nowej rolki
- Jeden plaster rozcinający z dostosowaną specyfiką odklejania, zapewniający bezproblemowe rozpoczęcie nowej rolki bez zagrożenia dla procesu przetwarzania

## Zastosowania

Taśma nadaje się w szczególności do szybkiego łączenia, podczas dowolnych procesów przetwarzania folii, np. w druku fleksograficznym lub rotograwiurkowym, a także w procesach laminowania.

## Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Zastosowania

- |                           |                  |                     |        |
|---------------------------|------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika        | PETP             | • grubość całkowita | 105 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • kolor             | czarny |

## Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                            |         |                                  |             |
|----------------------------|---------|----------------------------------|-------------|
| • odporność na rozciąganie | 70 N/cm | • okres trwałości (w opakowaniu) | 18 miesiące |
|----------------------------|---------|----------------------------------|-------------|



# tesa EasySplice<sup>®</sup> 51918 FilmLine Black

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51918>