

tesa® Professional 4840 Plastering tape



Informacja Produkcje

Wysokiej jakości taśma tynkarska do zabezpieczania gładkich i delikatnych powierzchni

Taśmę 4840 tesa® opracowano specjalnie z myślą o zabezpieczaniu cennych i delikatnych powierzchni przed zabrudzeniem i uszkodzeniami podczas wszelkiego rodzaju prac malarskich i tynkarskich. Taśma składa się ze stabilnego nośnika z folii żebrowanej, pokrytego odporną na działanie promieni UV substancją klejącą z kauczuku naturalnego. Poprzeczne rowki na powierzchni taśmy pozwalają na jej łatwe i estetyczne urywanie pod kątem 90°. To pozwala na użycie taśmy tynkarskiej w szybki i precyzyjny sposób we wszystkich narożnikach i pod odpowiednim kątem. Ta taśma tynkarska stanowi połączenie mocnego nośnika foliowego z odporną na działanie promieni słonecznych i na starzenie masą klejącą z kauczuku naturalnego.

Cechy

- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zabezpieczania gładkich i delikatnych powierzchni podczas prac tynkarskich i malarskich
- Do zastosowań w temperaturze powyżej 5°C
- Do zastosowań długotrwałych (do 6 tygodni)

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Dane techniczne

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| • materiał nośnika | delikatne PVC | • wydłużenie przy zerwaniu | 140 % |
| • grubość całkowita | 150 µm | • odporność na rozciąganie | 22 N/cm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | • odporność na promienie uv | 6 tygodnie |

Przylepność do

- stali 1.9 N/cm

Właściwości

- | | | | |
|--|------|--------------------------------|------|
| • można urwać ręką | ●●●● | • precyzyjne krawędzie kolorów | ●●●● |
| • nadaje się do szorstkich powierzchni | ●●● | • nadaje się do nierówności | ●●● |
| • stabilność dla lakieru | ●●● | | |

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●●● dobra ●●●● średnia ●●●● niska

tesa® Professional 4840 Plastering tape

Informacja Produkcie



Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
<http://l.tesa.com/?ip=04840>