



tesa® Professional 4844

Informacja Produkcie



Mocna taśma tynkarska do zabezpieczania gładkich powierzchni

Opis produktu

Taśmę 4844 tesa® opracowano z myślą o zabezpieczaniu gładkich powierzchni przed zabrudzeniem i uszkodzeniami podczas wszelkiego rodzaju prac malarskich i tynkarskich. Taśma składa się ze stabilnego nośnika z folii żebrowanej, pokrytego odporną na działanie promieni UV substancją klejącą z kauczuku naturalnego. Poprzeczne rowki na powierzchni taśmy pozwalają na jej łatwe i estetyczne urywanie pod kątem 90°. To pozwala na użycie taśmy tynkarskiej w szybki i precyzyjny sposób we wszystkich narożnikach i pod odpowiednim kątem. Taśma ta stanowi połączenie mocnego nośnika foliowego z odporną na działanie promieni słonecznych masą klejącą z kauczuku naturalnego do zastosowań średniookresowych.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- grubość całkowita 140 µm

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- odporność na rozciąganie 22 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyrażonej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.