



tesa Powerstrips® Uchwyt na maszynki do golenia, wodoodporny, ze stali nierdzewnej



BNP 59709, 59767
Informacja Produkcyjna

Opis produktu

Sprytny, metalowy uchwyt na maszynki do golenia tesa Powerstrips, usuwalny i wielorazowy; do montażu na płytkach bez wiercenia i bez ich uszkodzenia

Cechy

- Łatwość montażu bez konieczności wiercenia, stosowania śrub czy gwoździ
- Niezawodny udźwig do 2 kg
- Demontaż bez śladu dzięki technologii Powerstrips® Waterproof
- Wykonanie ze stali nierdzewnej
- Mocowanie do płytek, szkła, itp. w pomieszczeniach wilgotnych lub bezpośrednio w kabinie prysznicowej*
- Przeznaczone specjalnie do miejsc wilgotnych (np., prysznic, wanna itp.)
- Utrzymuje prawie wszystkie typy maszynek do golenia (męskie i damskie)
- Nadaje się do ponownego wykorzystania z plastrami tesa Powerstrips Waterproof

*Nie nadaje się do stosowania na styropianie, materiałach piankowych, powierzchniach z powłoką nieprzywierającą, materiałach porowatych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Kształt haczyka | Prostokątny |
| • Max. siła łączenia | 3 Kg | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Ozone resistance | nie |
| • odporność na chemikalia | nie | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Hazard material | tak | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Materiał | Stal nierdzewna | • odporność termiczna | tak |
| • Odporność na oleje i smary | nie | • Odporność na promieniowanie UV | nie |



tesa Powerstrips® Uchwyt na maszynki do golenia, wodoodporny, ze stali nierdzewnej

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=59709>