



tesa® Plastry montażowe 0,5 kg, tapeta i tynk



Informacja O Produkcie

BNR 77770

Opis produktu

Zestaw uzupełniający do mocowania gwoźdźcia samoprzylepnego 0,5 kg do tapet i tynku. Sprytny sposób na wieszanie obrazów.

Cechy

- Do powtórnego użycia* gwoźdźcia
- Do delikatnych i fakturowanych powierzchni
- Do mocowania przedmiotów o masie do 0,5 kg**/plaster
- Usuwanie bez śladu

*wyłącznie z gwoździem samoprzylepnym umożliwiającym szybki montaż

**zapoznaj się z instrukcją obsługi

Zastosowania

Sposób montażu - Krok po kroku: 1. Wykorzystaj w pełni potencjał plastrów montażowych, oczyszczając powierzchnię montażu z brudu i kurzu, za pomocą ściereczki niepozostawiającej włókien.

2. Plaster montażowy do tapet i tynku należy w pierwszej kolejności nakleić na bardziej szorstką powierzchnię. Dlatego w przypadku tapety i tynku, zawsze najpierw nakładaj go na ścianę. Niebieska strona nieprzylepnej końcówki powinna być skierowana do ściany. Przed użyciem plastra upewnij się, że Twoja powierzchnia montażowa jest wystarczająco mocna, aby wytrzymać ciężar przedmiotu, który chcesz przymocować.

3. Plaster montażowy dociskaj równomiernie, na całej powierzchni przez co najmniej 5 sekund, a dopiero po tym zdejmij folię ochronną. Dociskanie plastra w ten sposób aktywuje elastyczne łańcuchy polimerowe, które tworzą połączenia w kształcie litery U z powierzchnią. To właśnie one dają tak bezpieczne i niezawodne połączenie, więc im mocniej i bardziej równomiernie naciskasz, tym lepsza i mocniejsza będzie przyczepność plastra.

4. Teraz nałóż na plaster gwoździe samoprzylepny tesa®, dopasowując jego położenie względem górnej krawędzi plastra montażowego. Przyłóż górną krawędź gwoźdźcia do górnej granicy plastra pod kątem, a następnie "składającym ruchem" zbliż jego dolną część do ściany, aż do momentu, gdy w całości przyklei się do plastra. Dociśnij równomiernie na całej powierzchni przez co najmniej 5 sekund.

5. Nieprzylepna końcówka plastra powinna pozostać dostępna poniżej gwoźdźcia, tak aby umożliwić później łatwe usunięcie produktu ze ściany.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|------------------|--------------------------------|--------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Holding power of strip up to | 0.5 Kg |
| • grubość całkowita | 1350 µm | | |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=77770>



tesa[®] Plastry montażowe 0,5 kg, tapeta i tynk

Informacja O Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • odporność na wilgoć | nie |
| • Hazard material | nie | • Ozone resistance | nie |
| • odporność na chemikalia | nie | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Odporność na oleje i smary | nie | • Wodoodporność | nie |
| • Odporność na promieniowanie UV | nie | | |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.