



# tesa® Regulowana śruba samoprzylepna 3 kg, płytki i metal



## Informacja Produkcie

BNR 77765

## Opis produktu

Regulowana śruba samoprzylepna o udźwigu do 3 kg. Idealna do mocowania dekoracji i akcesoriów kuchennych na gładkich i litych powierzchniach (płytki, metal).

## Cechy

- Do gładkich i litych powierzchni, np. płytek, we wnętrzach
- Do mocowania przedmiotów o ciężarze do 3 kg na śrubę lub 6 kg na 2 śruby
- Regulowana wysokość
- Usuwanie bez śladu
- Do ponownego użytku z nowym plastrem

## Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Zastosowania

- typ substancji klejącej                      kauczuk sztuczny                      • Holding power of strip up to                      3 Kg

## Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                              |                 |                                     |  |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| • Temperatura aplikacji      | 15 °C           | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak  |
| • Obszar zastosowania        | wewnątrz        | • Wielokrotnego użytku              | tak  |
| • odporność na chemikalia    | nie             | • Wielokrotnego użytku z            | Plaster samoprzylepny do płytek 3 kg   |
| • Hazard material            | nie             | • Odpowiednie powierzchnie          | Gładkie drewno, Płytki ceramiczne, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Szkło akrylowe, Stal |
| • odporność na wilgoć        | nie             | • Temperature resistance max.       | 35 °C  |
| • Materiał                   | PS (polistyren) | • Temperature resistance min.       | 5 °C   |
| • Odporność na oleje i smary | nie             | • Odporność na promieniowanie UV    | nie  |
| • Ozone resistance           | nie             | • Wodoodporność                     | nie  |



# tesa<sup>®</sup> Regulowana śruba samoprzylepna 3 kg, płytki i metal

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=77765>