



# tesa<sup>®</sup> Regulowany gwóźdź samoprzylepny 2 kg, tapeta i tynk



## Informacja Produkcie

BNR 77777

## Opis produktu

Regulowany gwóźdź samoprzylepny ułatwiający montaż przedmiotów o masie do 2 kg. Do wyrównanego montażu obrazów na powierzchniach delikatnych (tapeta lub tynk).

## Cechy

- Do powierzchni fakturowanych i delikatnych
- Udźwig do 2 kg\* na gwóźdź lub do 4 kg na dwa gwoździe
- Regulowana wysokość
- Usuwanie bez śladu
- Do ponownego użytku z nowym plastrem montażowym

\*zapoznaj się z instrukcją.

## Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Zastosowania

- typ substancji klejącej                      kauczuk sztuczny
- Holding power of strip up to                      2 Kg

## Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                              |                 |                                     |                  |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| • Temperatura aplikacji      | 15 °C           | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak              |
| • Obszar zastosowania        | wewnątrz        | • Wielokrotnego użytku              | tak              |
| • odporność na chemikalia    | nie             | • Wielokrotnego użytku z            | Plaster          |
| • Hazard material            | nie             |                                     | samoprzylepny do |
| • odporność na wilgoć        | nie             |                                     | tapet 1 kg       |
| • Materiał                   | PS (polistyren) | • Odpowiednie powierzchnie          | Gips, Tapeta     |
| • Odporność na oleje i smary | nie             | • Temperature resistance max.       | 35 °C            |
| • Ozone resistance           | nie             | • Temperature resistance min.       | 5 °C             |
|                              |                 | • Odporność na promieniowanie UV    | nie              |
|                              |                 | • Wodoodporność                     | nie              |



# tesa<sup>®</sup> Regulowany gwóźdź samoprzylepny 2 kg, tapeta i tynk

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=77777>