



tesa® Taśma antypoślizgowa do łazienki



Informacja O Produkcie

BNR 51070, 51071, 55533

Cechy

- Wyjątkowo silna i wytrzymała
- Bardzo mocna przyczepność
- Taśmę można łatwo urwać ręką bez użycia narzędzi do przecinania
- Odporna na działanie wody, temperatury, promieni UV i środków czyszczących

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- typ substancji klejącej akryl

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| • odporność na ścieranie | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Płytki ceramiczne,
Większość tworzyw sztucznych, Gips, Stal, Kamień |
| • odporność termiczna | tak | • Siła klejenia | Wysoka przyczepność |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=51070>