



tesa® 4713

Informacja Produkcie



Taśma tesa® 4713 z papierem ze zrównoważonych źródeł do zaklejanie kartonów

Opis produktu

tesa® 4713 to taśma opakowaniowa ogólnego przeznaczenia na cienkim podłożu z krepowanego papieru i kleju z kauczuku naturalnego. Papierowe podłoże tesa® 4713 jest wykonane z papieru pochodzącego z właściwie zarządzanych lasów z certyfikatem i innych kontrolowanych źródeł. Klej z kauczuku naturalnego charakteryzuje się dobrą przyczepnością do wielu powierzchni.

Jeden krok do przodu

Ten znacznik to nasza próba pomocy w łatwiejszym określeniu bardziej zrównoważonych produktów. Przeczytaj o nim więcej:

<https://www.tesa.com/product-sustainability>

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Zastosowania

- Zaklejenie pudeł kartonowych
- Nadaje się do lekkich opakowań
- Dobra przyczepność do kartonów z recyklingu
- Prezentacja marki i cele reklamowe
- Do dozowników ręcznych i automatycznych
- Taśma nadająca się do recyklingu zgodnie z metodą INGEDE

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | papier | • grubość całkowita | 125 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Asortyment produktów

- | | |
|--------------------|-------|
| • Available colors | biały |
|--------------------|-------|

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04713>



tesa® 4713

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|--------------|
| • możliwość zadrukowania | dobra | • Hand tearability | bardzo dobra |
| • wydłużenie przy zerwaniu | 8 % | • nakładanie automatyczne | tak |
| • odporność na rozciąganie | 30 N/cm | • nakładanie ręczne | tak |

Siła przyczepności

- | | |
|---------|----------|
| • stali | 2.8 N/cm |
|---------|----------|

Dodatkowe informacje

tesa 4713 dostępna jest dwóch kolorach, białym i brązowym

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04713>