



tesa® Szczotka do WC Deluxe

Informacja Produkcie

BNR 40402

Opis produktu

Zapomnij o tradycyjnej wiertarce i gwoździach! Bezpieczny i szybki montaż uchwyty ze szczotką do WC tesa® Deluxe zapewnia opracowana w Niemczech samoprzylepna technologia mocująca. Dzięki niej przytwierdzenie przedmiotu jest bezproblemowe i nie powoduje uszkodzenia powierzchni. Ten nowoczesny element wystroju łazienki można w każdej chwili zdemontować. W celu ponownego użycia wystarczy sięgnąć po nowy adapter BK20.

Cechy

- starannie wykonany zestaw ze szczotką do WC z technologią mocowania tesa® Power.Kit,
- ciekawy wygląd pozwalający w kilka chwil zmienić wystrój łazienki,
- czarna końcówka szczotki z możliwością wymiany oraz szklany pojemnik łatwy do utrzymania w czystości,
- bezpieczny i szybki montaż do ściany bez konieczności sięgania po wiertarkę, gwoździe oraz śruby,
- zestaw przystosowany do przytwierdzania na powierzchniach pokrytych kafelkami, szkłem, kamieniem naturalnym, metalem, betonem, marmurem, drewnem oraz tworzywami sztucznymi,
- nie nadaje się do montażu na powierzchniach nieprzylepnych takich jak tapety oraz tynki dekoracyjne,
- demontaż samoprzylepnego uchwyty ze szczotką do WC tesa® Deluxe nie pozostawia śladów i nie uszkadza powierzchni,
- do ponownego użycia z nowym adapterem samoprzylepnym BK20,
- wymiary produktu: 445 mm x 98 mm x 138 mm.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- typ substancji klejącej Silane modified polymer



tesa® Szczotka do WC Deluxxe

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Pole aplikacji	Łazienka	• Wielokrotnego użytku	tak
• odporność na chemikalia	nie	• Wielokrotnego użytku z	Adapter BK20
• Curing time	12 godziny	• Bez rozpuszczalników	tak
• Materiał	Chromowany metal, Szkło mrożone	• Odpowiednie powierzchnie	płytki szklone, Gładkie drewno, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Beton, Metal, Marmur, Kamień
• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak	• Odporność na promieniowanie UV	tak

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.