

tesa® Haczyk pojedynczy mniejszy Hukk

BNR 40250

Cechy

- Haczyk na ręcznik kąpielowy, z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe typu all-in-one)
- Chromowane, prostokątny kształt, kwadratowy wspornik, elegancki wygląd
- Trwałe mocowanie, wodoodporność, gwarantowana nierdzewność
- Do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku ani na innych powierzchniach nieprzylepnych
- Bezproblemowy demontaż bez pozostawienia śladów z możliwością ponownego zamocowania w innym miejscu przy użyciu adaptera BK44
- Wygodne mocowanie, bez użycia wiertarki
- Wymiary: 39 mm x 39 mm x 52 mm

Opis produktu

Montaż na ścianie samoprzylepnego haczyka na ręcznik kąpielowy tesa® Hukk nie wymaga wysiłku ani użycia wiertarki. Powierzchnia mocowania nie ulega uszkodzeniu. Zarówno bezśladowego demontażu, jak i ponownego zastosowania haczyka w innym miejscu przy użyciu nowego adaptera BK44 można dokonać w dowolnym momencie.

Zastosowania

- | | | | |
|-------------------|------------|---------------------------|-------------------------|
| • Kształt haczyka | Kwadratowy | • typ substancji klejącej | Silane modified polymer |
|-------------------|------------|---------------------------|-------------------------|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| • Pole aplikacji | Łazienka | • Bez rozpuszczalników | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Wielokrotnego użytku z Adapter BK44 | Adapter BK44 | • Odporność na promieniowanie UV | tak |
| • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak | • Materiał | Chromowany metal |

tesa® Haczyk pojedynczy mniejszy Hukk

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

