

tesa® Haczyk pojedynczy większy Loxx



Informacja O Produkcie

BNR 40277

Opis produktu

Samoprzylepny haczyk pojedynczy tesa® Loxx można łatwo i niezawodnie przymocować do ściany. Ponieważ montaż odbywa się bez wiercenia, wieszaczek nie powoduje uszkodzenia powierzchni ścian czy płytek podobnie jak inne artykuły łazienkowe dostępne w asortymencie tesa®. Demontaż haczyka jest możliwy w dowolnym momencie i bez pozostawiania śladów.

Cechy

- Haczyk pojedynczy z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe typu all-in-one)
- Chromowane, zaokrąglony kształt, okrągłe płytki mocujące do ściany, interesujący wzór
- Trwałe mocowanie, wodoodporność, gwarantowana nierdzewność
- Do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku ani na innych powierzchniach nieprzylepnych
- Prosty demontaż bez pozostawienia śladów i ponowne zamocowanie w dowolnym innym miejscu przy użyciu adaptera BK20
- Łatwy montaż, bez użycia wiertarki
- Wymiary: 55 mm x 50 mm x 68 mm

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Max. siła łączenia | 6 Kg |
| • Kształt haczyka | Okrągły | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odporność na promieniowanie UV | tak |
| • Design series | tesa® LOXX | • odporność na wilgoć | tak |
| • Materiał | Chromowany metal | • Shape of wall piece | Runda |
| • Number of hooks | Pojedynczy | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | • Wielokrotnego użytku | tak |



tesa[®] Haczyk pojedynczy większy Loxx

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać ręką, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=40277>