



tesa® Haczyk podwójny Moon

Informacja O Produkcie

BNR 40305

Opis produktu

Aby przymocować do ściany samoprzylepny haczyk tesa® Moon, nie potrzeba wiertarki. Bez uszkodzenia powierzchni mocowania. Haczyk można zdemontować w dowolnym momencie bez pozostawienia śladów. Podobnie jak inne akcesoria na przybory toaletowe tesa® można go łatwo zamocować w innym miejscu przy użyciu nowego adaptera BK20.

Cechy

- Haczyk wodoodporny z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe bez wiercenia)
- Design stali nierdzewnej, okrągły kształt, wykończenie zapobiegające powstawaniu odcisków palców, okrągłe płytki mocujące do ściany
- Trwałe mocowanie, gwarantowana nierdzewność
- Do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku ani na innych powierzchniach nieprzylepnych
- Demontaż bez pozostawienia śladów z możliwością ponownego zastosowania przy użyciu adaptera BK20
- Prosty montaż bez użycia wiertarki * Wymiary: 50 mm x 65 mm x 35 mm

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Max. siła łączenia | 6 Kg |
| • Kształt haczyka | Okrągły | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---------------------------|------------|-------------------------------------|-------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odporność na promieniowanie UV | tak |
| • Design series | tesa® MOON | • Shape of wall piece | Runda |
| • Materiał | Metal | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Number of hooks | Podwójnie | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | | |



tesa[®] Haczyk podwójny Moon

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=40305>