

tesa® Uchwyt na zapas papieru toaletowego Loxx

BNR 40285

Przymocowanie uchwyty na zapas papieru toaletowego tesa® Loxx wykonanego ze stali nierdzewnej do ściany jest niezwykle proste. Bez uszkodzania powierzchni. Można go zdjąć w dowolnym momencie bez pozostawiania śladów i wykorzystać ponownie w innym miejscu przy użyciu nowego adaptera BK20.

Cechy

- Uchwyt na zapas papieru toaletowego z opatentowaną technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe typu all-in-one)
- Chromowane, zaokrąglony kształt, okrągłe płytki mocujące do ściany, ciekawy wygląd
- Trwałe mocowanie, wodoodporność, gwarantowana nierdzewność
- Do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku szlachetnym ani na innych powierzchniach nieprzylepnych
- Szybki demontaż bez pozostawienia śladów i ponowne zamocowanie przy użyciu adaptera BK20
- Łatwy montaż, bez użycia wiertarki
- Wymiary: 185 mm x 65 mm x 92 mm

Właściwości Produktu

- | | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|---|
| • Pole aplikacji | Łazienka | • Odpowiednie powierzchnie | Gładkie drewno, Płytki ceramiczne, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Beton, metaliczny, Marmur, Kamień |
| • Jakość | Dobra jakość | | |
| • Odporność na promieniowanie UV | tak | | |
| • Odporność na wodę | tak | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Odporność na wilgoć | tak | • Wodoodporność | tak |
| • Odporność na chemikalia | Nie | • Kształt haczyka | Okrągły |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Wymagane baterie | nie |
| | | • Baterie w zestawie | nie |

Dane Techniczne

- | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| • Obszar zastosowania | wewnątrz | • Usuwanie bez śladu | tak |
| • Materiał | Chromowany metal | • Typ substancji klejącej | polimer modyfikowany silanami |

tesa[®] Uchwyt na zapas papieru toaletowego Loxx

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

