



tesa® Koszyk narożny z zabudowanym dnem Aluxx



Informacja Produkcie

BNR 40203

Opis produktu

Montaż samoprzylepnego, narożnego koszyczka pod prysznic tesa® Aluxx na ścianie to nic trudnego i nie wymaga użycia wiertarki. Dzięki temu powierzchnia mocowania pozostaje nienaruszona, umożliwiając błyskawiczne zaprowadzenie porządku w kabinie prysznicowej. Koszyk można w dowolnym momencie zdemontować nie pozostawiając śladów.

Cechy

- Narożny koszyk pod prysznic z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe typu all-in-one)
- * Chromowane, zaokrąglony kształt, okrągłe wsporniki
- * Trwałe mocowanie, wodoodporność, gwarantowana nierdzewność
- * Do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- * Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku ani na innych powierzchniach nieprzylepnych
- * Szybkie usuwanie bez pozostawiania śladów z możliwością ponownego montażu w innym miejscu przy użyciu adaptera BK43-2
- * Łatwy montaż bez użycia wiertarki
- * Wymiary: 208mm x 88mm x 203mm

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- typ substancji klejącej Silane modified polymer



tesa® Koszyk narożny z zabudowanym dnem Aluxx

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----|
| • odporność na chemikalia | nie | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • odporność na wilgoć | tak | • Bez rozpuszczalników | tak |
| • Materiał | Chromowane aluminium | • Odporność na promieniowanie UV | tak |
| • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak | | |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=40203>