



# tesa® Śruba samoprzylepna prostokątna 5 kg, cegła i kamień



## Informacja Produkcie

BNR 77905

### Opis produktu

Śruba samoprzylepna o udźwigu do 5 kg. Idealna do mocowania przedmiotów o wąskich ściankach tylnych na chropowatych i litych powierzchniach (cegła, kamień).

### Cechy

- Do montażu przedmiotów na chropowatych i litych powierzchniach
- \* Udźwig do 5 kg na śrubę lub 10 kg na dwie śruby
- \* Smukły kształt umożliwia ukrycie za wąskim przedmiotem
- \* Usuwalne z litych powierzchni
- \* Do zastosowań montażowych wewnątrz i na zewnątrz

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                           |                         |                                |      |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|------|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Holding power of strip up to | 5 Kg |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|------|

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                              |                        |                                     |     |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----|
| • odporność na chemikalia    | tak                    | • Ozone resistance                  | tak |
| • Hazard material            | nie                    | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • odporność na wilgoć        | tak                    | • Wielokrotnego użytku              | nie |
| • Materiał                   | Stal nierdzewna, Miedź | • Odporność na promieniowanie UV    | tak |
| • Odporność na oleje i smary | nie                    | • Wodoodporność                     | tak |



# tesa® Śruba samoprzylepna prostokątna 5 kg, cegła i kamień

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=77905>