

tesa® Uchwyt na papier toaletowy Hukk

BNR 40246

Cechy

- Uchwyt na papier toaletowy z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe typu all-in-one)
- Chromowane, prostokątny kształt, kwadratowy wspornik, elegancki wygląd
- Trwałe mocowanie, wodoodporność, gwarantowana nierdzewność
- Do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku ani na innych powierzchniach nieprzylepnych
- Łatwy, bezśladowy demontaż z możliwością zamocowania w innym miejscu przy użyciu adaptera BK20
- Montaż bez użycia wiertarki, łatwe mocowanie
- Wymiary: 95 mm x 147 mm x 67 mm

Opis produktu

Ten samoprzylepny, chromowany uchwyt na papier toaletowy tesa® Hukk można w dogodny i niezawodny sposób zamocować na ścianie. Montaż nie wymaga użycia wiertarki ani nie powoduje uszkodzenia powierzchni mocowania. Demontaż można dokonać w dowolnym momencie bez pozostawienia śladów. Przy użyciu nowego adaptera, uchwyt można przykleić ponownie w innym miejscu.

Zastosowania

- typ substancji klejącej Silane modified polymer

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|---|
| • Pole aplikacji | Łazienka | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | • Odpowiednie powierzchnie | płytki szklane,
Gładkie drewno,
Większość tworzyw sztucznych, Szkło,
Beton, Metal,
Marmur, Kamień |
| • Wielokrotnego użytku z | Adapter BK20 | | tak |
| • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak | | tak |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odporność na promieniowanie UV | tak |
| • Curing time | 12 hour(s) | • Materiał | Chromowany metal |
| | | • odporność na wilgoć | tak |

tesa® Uchwyt na papier toaletowy Hukk

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

