



tesa® Półka łazienkowa szklana Elegaant

Informacja Produkcie

BNR 40442

Opis produktu

Nowoczesna półka szklana do montażu na ścianie tesa® Elegaant o szykownym wyglądzie to wyjątkowy element wyposażenia łazienkowego. Co więcej, półkę z satynowego szkła mocuje się przy użyciu rozwiązania samoprzylepnego zamiast wiertarki. Powierzchnia ścian czy płytek pozostaje zatem nienaruszona. Półkę można w każdej chwili zdemontować i zamocować w innym miejscu przy użyciu nowego adaptera BK20-2.

Cechy

- Mocna łazienkowa półka szklana do montażu na ścianie, z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe)
- Fenomenalny wygląd, opływowy, kwadratowy kształt, chromowany na wysoki połysk metal, białe szkło satynowe
- Bezpieczne mocowanie, wodoodporność
- Do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku szlachetnym ani na innych powierzchniach zapobiegających przywieraniu
- Demontaż bez uszkodzania powierzchni. Do ponownego użyciu z adapterem BK20-2
- Estetyczne i proste mocowanie nowoczesnej półki bez użycia wiertarki
- Wymiary produktu: 50 mm x 600 mm x 123 mm

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- typ substancji klejącej Silane modified polymer



tesa® Półka łazienkowa szklana Elegaant

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Pole aplikacji	Łazienka	• Wielokrotnego użytku	tak
• odporność na chemikalia	nie	• Wielokrotnego użytku z	Adapter BK20-2
• Curing time	12 godziny	• Bez rozpuszczalników	tak
• odporność na wilgoć	tak	• Odpowiednie powierzchnie	płytki szkliwione, Gładkie drewno, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Beton, Metal, Marmur, Kamień
• Materiał	Chromowany metal, Szkło mrożone		
• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak	• Odporność na promieniowanie UV	tak

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.