



tesa® Uchwyt na suszarkę do włosów Smooz



Informacja O Produkcie

BNR 40325

Opis produktu

Aby przymocować samoprzylepny, nierdzewiący uchwyt na suszarkę do włosów tesa® Smooz nie potrzeba wiertarki. Powierzchnia ścian czy płytek nie ulega uszkodzeniu. Uchwyt można zdemontować w dowolnym momencie bez pozostawienia śladów. Połyskujący chrom pięknie podkreśla spiralny kształt, stanowiąc nieszablony element wystroju łazienki.

Cechy

- Uchwyt na suszarkę do włosów z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe typu all-in-one)
- Chromowany, okrągły kształt, okrągła płytka mocująca do ściany, spiralna struktura
- Trwałe mocowanie, wodoodporność, gwarantowana nierdzewność
- Do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku ani na innych powierzchniach nieprzylepnych
- Demontaż bez pozostawienia śladów
- Bez wiercenia, prosty montaż
- Wymiary: 160 mm x 100 mm x 135 mm

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Max. siła łączenia | 4 Kg |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odporność na promieniowanie UV | tak |
| • Design series | tesa® SMOOZ | • Shape of wall piece | Runda |
| • Materiał | Chromowany metal | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | • Wielokrotnego użytku | tak |



tesa[®] Uchwyt na suszarkę do włosów Smooz

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=40325>