



# tesa® Dozownik do mydła Elegaat

## Informacja Produkcie

BNR 40440

### Opis produktu

Przepiękny, opływowy, kwadratowy kształt stylowego łazienkowego dozownika mydła do rąk tesa® Elegaat jest jedną z jego cech rozpoznawczych. Nowoczesny dozownik montuje się przy zastosowaniu rozwiązania samoprzylepnego, bez konieczności użycia wiertarki. Powierzchnia ścian czy płytek nie ulega zatem uszkodzeniu. Samoprzylepny dozownik mydła w płynie można w każdej chwili z łatwością zdemontować i zamocować w innym miejscu przy użyciu nowego adaptera BK20.

### Cechy

- Wytrzymały ścienny dozownik mydła w płynie do rąk, z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe)
- Elegancki wygląd, opływowy, kwadratowy kształt dozownika, chromowany na wysoki połysk metal
- Bezpieczne mocowanie, wodoodporność
- Do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku szlachetnym ani na innych zapobiegających przywieraniu
- Bezśladowy demontaż bez uszkodzania powierzchni. Do ponownego użytku z adapterem BK20
- Estetyczny, prosty montaż bez użycia wiertarki
- Pojemnik z satynowego szkła
- Rączka pompki umieszczona pod dozownikiem pozwala na jednoręczne korzystanie z dozownika (przez pociągnięcie)
- Pojemność: 230 ml
- Wymiary produktu: 192 mm x 73 mm x 115 mm

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- typ substancji klejącej Silane modified polymer



# tesa® Dozownik do mydła Elegiant

## Informacja Produkcie

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Pole aplikacji	Łazienka	• Wielokrotnego użytku	tak
• odporność na chemikalia	nie	• Wielokrotnego użytku z	Adapter BK20
• Curing time	12 godziny	• Bez rozpuszczalników	tak
• Materiał	Chromowany metal, Szkło mrożone	• Odpowiednie powierzchnie	płytki szklone, Gładkie drewno, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Beton, Metal, Marmur, Kamień
• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak	• Odporność na promieniowanie UV	tak

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.