



# tesa® Reling pojedynczy Elegaant

## Informacja Produkcie

BNR 40436

### Opis produktu

Znakiem rozpoznawczym tego szykownego, nowoczesnego relingu ściennego tesa® Elegaant, który może bez problemu służyć do wieszania cięższych i szerokich ręczników kąpielowych pod prysznic, są jego opływowe kształty. Do montażu drążka nie potrzeba wiertarki, bo w jej miejsce korzysta się z rozwiązania samoprzylepnego. Reling na ręczniki można zdemontować, nie pozostawiając śladów i zamocować w innym miejscu przy użyciu nowego adaptera BK20-2.

### Cechy

- Niezwykle wytrzymały reling na ręczniki kąpielowe pod prysznic, z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe)
- Wyjątkowy wygląd, chromowany na wysoki połysk metal, kwadratowe wykończenie o opływowych kształtach
- Trwałe mocowanie uchwyty, wodoodporność
- Do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku szlachetnym ani na innych powierzchniach zapobiegających przewieraniu
- Bezśladowy demontaż bez uszkodzania powierzchni. Do ponownego użytku z adapterem BK20-2
- Estetyczne i proste mocowanie bez użycia wiertarki
- Wymiary produktu: 50 mm x 630 mm x 85 mm

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- typ substancji klejącej                      Silane modified polymer



# tesa® Reling pojedynczy Elegaant

## Informacja Produkcie

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Pole aplikacji	Łazienka	• Wielokrotnego użytku	tak
• odporność na chemikalia	nie	• Wielokrotnego użytku z	Adapter BK20-2
• Curing time	12 godziny	• Bez rozpuszczalników	tak
• Materiał	Chromowany metal	• Odpowiednie powierzchnie	płytki szklone, Gładkie drewno, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Beton, Metal, Marmur, Kamień
• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak	• Odporność na promieniowanie UV	tak

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.