



tesa® Uchwyt na suszarkę do włosów Elegaant

Informacja Produkcie

BNR 40441

Opis produktu

Prostota linii podkreśla atrakcyjność tego szykownego ściennego uchwyty na suszarkę do włosów tesa® Elegaant. Do montażu na ścianie nie potrzeba wiertarki. W jej miejsce stosuje się rozwiązanie samoprzylepne, dzięki czemu powierzchnia ścian czy płytek nie ulega uszkodzeniu. Uchwyt na suszarkę do włosów można w każdej chwili zdemontować i zamocować w innym miejscu przy użyciu nowego adaptera BK20.

Cechy

- Niezwykle wytrzymały uchwyt na suszarkę do włosów, z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe)
- Elegancki wygląd, opływowy, kwadratowy kształt, chromowany na wysoki połysk metal
- Niezawodne mocowanie, wodoodporność
- Do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku szlachetnym ani na innych nieprzywierających powierzchniach
- Demontaż bez uszkodzania powierzchni. Do ponownego użytku z adapterem BK20
- Estetyczny i łatwy montaż bez użycia wiertarki
- Wnętrze uchwyty do przechowywania suszarki do włosów pokryte czarną pianką kauczukową w celu zapewnienia ochrony suszarce
- Wymiary produktu: 50 mm x 86 mm x 130 mm

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer |
|---------------------------|-------------------------|



tesa® Uchwyt na suszarkę do włosów Elegaant

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Pole aplikacji	Łazienka	• Wielokrotnego użytku	tak
• odporność na chemikalia	nie	• Wielokrotnego użytku z	Adapter BK20
• Curing time	12 godziny	• Bez rozpuszczalników	tak
• Materiał	Chromowany metal	• Odpowiednie powierzchnie	płytki szklane, Gładkie drewno, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Beton, Metal, Marmur, Kamień
• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak	• Odporność na promieniowanie UV	tak

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.