tesa® Professional 4843

Informacja Produkcie

Wysokiej jakości taśma tynkarska do zabezpieczania delikatnych profili i okładzin

Opis produktu

Na zabezpieczającej taśmie tynkarskiej tesa® możesz polegać w każdej porze roku. Nawet gdy jest zimno, ta mocna taśma niezawodnie spełnia swoją funkcję. To oznacza, że zapewnia ona optymalne zabezpieczenie przy realizacji prac malarskich, sztukatorskich i tynkarskich. Taśmę wyprodukowano z elastycznej, odpornej na rozdarcia folii z miękkiego PVC i pokryto specjalną, odporną na starzenie masą klejącą. Ta malarska taśma tynkarska zabezpiecza powierzchnie delikatnych profili, framug czy osłon przed zabrudzeniem lub uszkodzeniami wskutek użycia materiałów lub narzędzi do prac tynkarskich. Taśma jest odporna na działanie wilgoci, słabych kwasów i roztworów zasadowych, a także wielu innych substancji chemicznych.

Cechy

- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zabezpieczania gładkich i lekko chropowatych powierzchni
- Do zastosowań wymagających wysokiej siły adhezji (np. do prac tynkarskich, malarskich, gipsowych, murarskich i sztukatorskich)
- Do uszczelniania worków, trwałego owijania oraz innych zastosowań typu „zrób to sam”
- Do zastosowań w temperaturze powyżej 0°C

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

Materiał nośnika	folia PVC	grubość całkowita	122 µm
typ substancji klejącej	kauczuk naturalny		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

odporność na promienie uv	2 weeks	Hand tearability	dobra
wydłużenie przy zerwaniu	200 %	odporność na wilgoć	dobra
odporność na rozciąganie	23 N/cm		

Siła przyczepności

stali	1.2 N/cm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?mp=04843

tesa® Professional 4843

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?mp=04843