



tesa® 51623

Informacja Produkcie



Taśma włókninowa PET z kauczukową substancją klejącą niezawierającą rozpuszczalników

Opis produktu

tesa® 51623 to taśma do wiązkania przewodów, stosowanych w kabinie pasażerskiej pojazdu.

Łączy w sobie ważne funkcje, takie jak tłumienie hałasu i zapewnienie optymalnej wytrzymałości wiązki, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności wiązek, ułatwiając proces montażu wiązki w OEM.

tesa® 51623 to taśma z włókniny PET z niezawierającą rozpuszczalników substancją klejącą na bazie kauczuku.

Właściwości produktu:

- Tłumienie hałasu
- Podstawowa odporność na ścieranie
- Elastyczny i gładki wygląd
- Odporność na rozdarcia dla bezpiecznego wiązkania
- Stabilna siła odwijania zapewniająca ciągłość aplikacji
- Odporność na starzenie
- Urywalna ręcznie, co zapewnia szybkie stosowanie
- Słaby zapach i niskie właściwości VOC
- Kolor: czarny

Zastosowania

tesa® 51623 została opracowana specjalnie aby zapewnić solidne tłumienie hałasu i bezpieczne łączenie wiązek przewodów w kabinie pasażerskiej. Wiązka pozostaje elastyczna po nałożeniu taśmy.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | tworzywo PET / polipropylen | • grubość całkowita | 250 µm |
| • typ substancji klejącej | oparty na kauczuku | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--|---------|--|----------------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 20 % | • siła odwijania (szerokość rolki > 9mm) | 10 N/roll (30 m/min) |
| • odporność na rozciąganie | 45 N/cm | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • odporność na ścieranie (trzcina 10 mm) | Class B | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • odporność na ścieranie (trzcina 5 mm) | Class A | • wygłuszanie hałasu (lv312) | Class C |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51623>



tesa[®] 51623

Informacja Produkcie

Siła przyczepności

- stali 2 N/cm

Dodatkowe informacje

Standardowe szerokości: 19, 25, 32, 38mm

Standardowe długości: 25m

- Dalsze wymiary są dostępne na życzenie
- Standardowa średnica rdzenia: 38mm

Uwaga: Wydłużenia przy zerwaniu wykazuje minimum wartość.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51623>