

62204



Informacja O Produkcji

Taśma klejąca tesa® z PVC do pakowania i znakowania

Taśma tesa® 62204 opiera się na stabilnym nośniku z PVC, pokrytym substancją klejącą z naturalnego kauczuku. Masa klejąca z kauczuku naturalnego zapewnia doskonałe właściwości przylepne do wielu różnych powierzchni, zarówno polarnych, jak i niepolarnych. Substancja klejąca charakteryzuje się również wysoką przylepnością i wysoką początkową siłą klejenia, wymagającą tylko krótkiego czasu do osiągnięcia ostatecznej siły klejenia. Taśma tesa® 62204 może być stosowana ze wszystkimi dyspenserami stacjonarnymi. Produkt można usunąć po użyciu bez pozostawiania śladów. Taśma jest dostępna w wielu różnych kolorach, dzięki czemu idealnie nadaje się do kodowania lub znakowania kolorami.

Główne zastosowanie

- tesa® 62204 idealnie nadaje się do zamykania mniejszych przedmiotów, takich jak np. pudełka lub puszki
- Regularnie używana w piekarniach lub kwiaciarniach do zamykania małych torebek lub owijania bukietów kwiatów
- Idealna do pakowania, łączenia i zamykania
- Taśma może służyć do znakowania lub kodowania kolorami

Informacje techniczne (średnie wartości)

Wartości w tej sekcji należy przyjąć jako przykłady i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji.

Dane techniczne

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|---------|
| • materiał nośnika | folia PVC | • wydłużenie przy zerwaniu | 80 % |
| • grubość całkowita | 63 µm | • odporność na rozciąganie | 43 N/cm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Dodatkowe informacje

tesa® 62204 jest obecnie dostępna tylko w kolorze czerwonym. Wkrótce pojawią się inne kolory.

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
<http://l.tesa.com/?ip=62204>