



tesa[®] 50124

Informação Produto

Descrição do produto

A fita crepe de mascaramento de pintura automotiva tesa[®] 50124 é adequada para aplicações de reparação com secagem em forno até uma temperatura de 80 ° C. Também pode ser utilizada para outras aplicações como empacotamento, amarração, fixação etc.

Aplicação

- Mascaramento de pintura para reparação automotiva
- Pode ser usada em peças pintadas; de metal, borracha e vidro

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | papel levemente crepado | • Espessura total | 125 µm |
| • Tipo de adesivo | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | |
|--------------------------|---------|
| • Força de tensionamento | 30 N/cm |
|--------------------------|---------|

Adesão aos valores

- | | |
|-------|----------|
| • aço | 2.5 N/cm |
|-------|----------|

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50124>