



tesa® Professional 60950

Fita Antiderrapante preto



Informação Produto

Fita adesiva antiderrapante preto

Descrição do produto

A fita antiderrapante profissional tesa® 60950 pode ser utilizada em áreas de passagem de pedestres que requerem segurança adicional, visando prevenir acidentes de trabalho. A alta adesão deste produto é apropriada para superfícies de alto tráfego tais como: pisos de fábrica, áreas industriais etc. Suporta um efeito antiderrapante de até 2 anos em áreas de uso normal. Pode ser rasgada a mão e não encolhe após a aplicação.

Aplicação

- Adequada para todas as situações onde uma base segura é necessária
- Pode ser usada em áreas úmidas
- Alta adesão
- Revestimento antiderrapante resistente a água, intempéries, raios UV e produtos de limpeza

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|--------|
| • Material do suporte | PVC film coated with mineral particles | • Espessura da fita | 720 µm |
| • Tipo de adesivo | acrílico | • Espesura do liner protetor | 180 µm |
| • Espessura total | 900 µm | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|---------|--------------------------|-----|
| • Alongamento até a ruptura | 25 % | • Fluorescente | não |
| • Força de tensionamento | 30 N/cm | • Rasgabilidade manual | bom |
| • Adequado para conversão em die-cuts (peças técnicas) | sim | • Resistência a químicos | bom |
| • De fácil remoção | não | | |

Adesão ao

- | | |
|-----------------|----------|
| • Adesão ao aço | 5.8 N/cm |
|-----------------|----------|



tesa® Professional 60950

Fita Antiderrapante preto

Informação Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60950>