




tesa[®] 54994 PV0



Informação Produto

Filme de proteção para pinturas

Descrição do produto

tesa[®] 54994 é um fino, durável, e quase invisível filme de proteção para pinturas. A grande claridade ótica faz com que o filme fique virtualmente invisível quando aplicado em superfícies pintadas.

Devido à resistência duradoura ao UV e as propriedades de regeneração automática, a aparência original do filme não se torna amarela, e permanece invisível durante toda a vida útil do veículo.

Nós somos especializados em personalizar nossos produtos em tamanhos e formatos específicos de acordo com as necessidades ou preferências de nossos consumidores.

O filme de proteção para pinturas tesa[®] 54994 é disponibilizado, também em 54995 PV3, com 360µm.

O filme de proteção para pinturas tesa[®] 54994 é disponibilizado, também em 54995 PV5, com 187µm.

Aplicação

Dependendo do design do carro, existem certas áreas que são altamente vulneráveis à danos mecânicos e arranhões. Danos à pintura, podem causar sérios problemas de corrosão com o passar do tempo, e a eliminação deles exigem altos custos.

Os filmes de proteção para pinturas da tesa são aplicados em áreas do veículo com grandes impactos. Criando uma barreira, o filme protege o carro de possíveis danos originados por contatos com sais, sujeiras, condições de frio severo, entre outros sem interferir nas características de design.

Soluções de die-cuts personalizadas com ferramentas auxiliares para facilitar o posicionamento exato da peça, aumentando a precisão do processo.

Benefícios

- Forte, durável, resistente à abrasão e à lascas para suportar todas as condições de estradas
- Fita de PU alifático com resistência duradoura ao UV para uma proteção invisível durante toda a vida útil do veículo
- Alta claridade ótica, que não afeta as linhas do veículo, e ainda assim, intensifica o brilho da pintura

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------|--------------|
| • Material do suporte | filme PU | • Tipo de liner protetor | filme PET |
| • Tipo de adesivo | acrílico | • Cor | transparente |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=54994>



tesa[®] 54994 PV0

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- Resistência a químicos muito bom
- Resistência à temperatura (30 min) 90 °C

Informação Adicional

Todos os valores são baseados na versão de produto 54994 PV0.

Teste na Florida 2000hrs (PV3930): 54994 PV0 e PV3 aprovados

Teste no Arizona 2000hrs (PV3929): 54994 PV0 e PV3 aprovados

Testes com cascalho (SAE J400, RT): 54994 PV0 e PV3 aprovados

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=54994>