



# tesa® 51026

## Informação Produto



Fita adesiva de tecido para alta alta resistência à abrasão

### Descrição do produto

tesa® 51026 é uma fita adesiva de wire harnessing que consiste em um dorso de tecido em PET e um adesivo de acrílico.

Principais características:

- Alta resistência à temperatura 150°C / 3000h
- Alta resistência à abrasão

Cor: Preto

### Características

- High abrasion resistance
- High temperature resistance
- Excellent cable compatibility
- Resistant to aging
- Can withstand environmental influences
- Can be used for manual and automatic application
- Flame retardant
- Fogging-free
- Halogen-free
- Tear-resistant
- Constant unwind force
- Flexible and smooth

### Aplicação

tesa® 51026 é adequada para o uso no compartimento do motor, onde ela fornece alta proteção à abrasão.

### Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

### composição do produto

- |                       |            |                   |        |
|-----------------------|------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | tecido PET | • Espessura total | 260 µm |
| • Tipo de adesivo     | acrílico   |                   |        |



# tesa® 51026

## Informação Produto

### Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento até a ruptura	40 %	• Força de desenrolamento	11 N/roll (30 m/min)
• Força de tensionamento	275 N/cm	(largura do rolo $\leq$ 9mm)	
• Amortecimento do ruído (LV312)	Class A	• Temperature resistance max.	150 °C
• Força de desenrolamento (largura do rolo $>$ 9mm)	11 N/roll (30 m/min)	• Temperature resistance min.	-40 °C

### Adesão aos valores

- aço 5.5 N/cm

### Informação Adicional

Larguras padrões: 9, 19, 25, 32 mm

Comprimentos padrões: 25 m

- A maioria das combinações de largura e comprimento são possíveis
- Outras dimensões podem ser disponibilizadas através de requerimentos específicos
- Diâmetro padrão do tubete: 38 mm
- Compatível com corte utilizando anel de corte

### Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51026>