



tesa® 4591

Informação Produto



Fita filamentosa cruzada para usos gerais

Descrição do produto

A tesa® 4591 é uma fita filamentosa bidirecional para uso geral baseada em filamentos de vidro laminados em uma película de poliéster. A tesa® 4590 combina uma boa resistência à tração longitudinal com um baixo alongamento.

O sistema adesivo de borracha sintética garante uma fixação segura a vários substratos, mesmo em superfícies não polares, como PE e PP. A fita também exibe excelente aderência a uma variedade de superfícies de papelões corrugados e sólidos.

A tesa® 4591 é resistente à rasgos.

Aplicação

- Agrupamento e paletização
- Selagem de papelões pesados e resistentes
- Segurança de transporte
- Fixação
- End-tabbing

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| • Material do suporte | fibra de vidro / PET | • Espessura total | 115 µm |
| • Tipo de adesivo | borracha sintética | • Cor | transparente |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------------|----------|
| • Alongamento até a ruptura | 4 % | • Força de tensionamento | 250 N/cm |
|-----------------------------|-----|--------------------------|----------|

Adesão ao

- | | |
|-----------------|----------|
| • Adesão ao aço | 9.5 N/cm |
|-----------------|----------|



tesa® 4591

Informação Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04591>