



# tesa® 62010

## Informação Produto

### Card Labels

#### Descrição do produto

A tesa® 62010 é uma etiqueta adesiva dupla-face para a fixação automática ou manual de cartões em papel. O lado aberto da etiqueta é feito de um adesivo removível que é otimizado para a fixação temporária em todos os materiais de cartões. O outro lado da etiqueta, que fica no liner, consiste em um adesivo permanente que permite uma fixação segura e confiável ao papel.

Após o processo de envio, o cartão pode ser facilmente removido sem deixar resíduos ou manchas. Portanto, a tesa® 62010 é uma solução otimizada para o envio de todos os tipos de cartões.

#### Características:

- Facilmente removível sem deixar resíduos ou danificar o cartão
- Alta confiabilidade adesiva para todas as superfícies e materiais de cartões
- Alta confiabilidade de processamento
- Pigmentos de UV permitem identificação das etiquetas

#### Características

- Easily removable without leaving residues or damaging the card
- High adhesive reliability to all card surfaces and materials
- High processing reliability
- UV pigments enable the sensory label detection
- Up to 10,000 labels/hr can be applied automatically

#### Aplicação

Correspondência de cartões

#### Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

#### composição do produto

• Material do suporte	PETP	• Espessura total	120 µm
• Tipo de adesivo	acrílico modificado	• Cor	transparente com partículas UV
• Tipo de liner protetor	papel glassine		

#### Propriedades / Valores de Desempenho

- Remoção livre de resíduos
- sim

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=62010>



# tesa<sup>®</sup> 62010

## Informação Produto

### Adesão aos valores

- Aço (lado permanente) 4 N/cm
- Aço (lado removível) 0.3 N/cm

### Informação Adicional

Versão padrão:

Formato da etiqueta: 38mm x 17mm

Etiquetas / rolo: 5000 pçs.

## Termo de responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=62010>