

tesa® 50565

Informação Do Produto



Fita adesiva de alumínio com liner (PV1) ou sem liner (PV0)

Descrição do produto

A tesa® 50565 é uma fita adesiva resistente constituída basicamente de uma película de alumínio de 50µm de espessura e um adesivo acrílico. É muito utilizada na indústria de eletrodomésticos e também em uma ampla variedade de outras aplicações .

Características:

- Boa adesão;
- Boa resistência mecânica;
- Resistência a umidade;
- Vedação de vapores;
- Alta condutividade térmica;
- Resistente a óleo e ácido;
- Resistente ao envelhecimento;
- Disponível sem liner (PV0) e com liner (PV1);
- Retardante a chama (UL510).

Aplicação

- Montagem de bobinas de refrigeração
- Isolamento térmico de uso geral
- Vedação de dutos
- Mascaramento, proteção, reparação, fechamento ... e muito mais!

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

• Material do suporte	película de alumínio	• Cor do liner protetor	branco
• Tipo de adesivo	acrílico	• Espessura da fita	_NULL µm
• Tipo de liner protetor	papel	• Espesura do liner protetor	65 µm
• Espessura total	90 µm		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento até a ruptura	8 %	• Rasgabilidade manual	bom
• Força de tensionamento	35 N/cm	• Temperatura de funcionamento até	150 °C
• Aparência de apoio (visual)	reflective	• Temperatura de funcionamento desde	-50 °C

tesa® 50565

Informação Do Produto

Adesão ao

- Adesão ao aço 5.5 N/cm

Certificados

Certified according to

- UL 510

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50565>