

tesa® ACXplus 77115

Informação Do Produto



Fita de espuma acrílica dupla face de 1,5 mm para fixação de peças de acessórios externos automotivos

Descrição do produto

tesa® ACX^{plus} 77115 é uma fita de espuma acrílica dupla face de alto desempenho para montagem de peças de acessórios externos. Sua excepcional resistência a uma ampla faixa de temperaturas baseia-se em seu núcleo de acrílico puro bem equilibrado e adesivo com tack, o que garante uma fixação confiável da peça durante toda a vida útil do veículo.

Devido à formulação única do produto, ele possui a capacidade de absorver e dissipar o estresse na linha de colagem e aumenta sua molhabilidade sobre o substrato.

Também disponível nos formatos de 0,8 mm e 1,2 mm.

Principais Características

- Excelente resistência ao cisalhamento em altas temperaturas
- Desempenho superior de molhabilidade para colagem inicial elevada em substratos MSE
- Alta resistência à umidade, gasolina e radiação UV
- Produto livre de PFAS / PFOS
- Núcleo de espuma acrílica viscoelástica que compensa diferentes alongamentos térmicos das peças coladas
- Núcleo de espuma acrílica com células fechadas para vedação confiável e prevenção de penetração de água

Aplicação

tesa® ACX^{plus} 77115 é adequada para uma ampla variedade de aplicações de fixação externa.

Exemplos de aplicações incluem a fixação permanente de:

- Molduras laterais e acabamentos decorativos
- Emblemas
- Spoilers
- Antenas
- Apliques de coluna

Para garantir o mais alto desempenho possível, nosso objetivo é compreender completamente sua aplicação (incluindo os substratos envolvidos) a fim de fornecer a recomendação de produto adequada.

tesa® ACXplus 77115

Informação Do Produto

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|---------|
| • Material do suporte | acrílico espumado | • Espessura total | 1500 µm |
| • Tipo de adesivo | acrílico modificado | • Cor | preto |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| • Espetro de temperatura | -40 to +80 °C | • Resistência ao envelhecimento (UV) | muito bom |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|

Adesão ao

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| • Adesão ao ABS (após 3 dias) | 29 N/cm | • Adesão ao Aço (após 3 dias) | 34 N/cm |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|

Informação Adicional

- Liner: PV 26 = Papel liner siliconizado PE branco

PV 28 = Liner fólmico de HDPE azul sem silicone

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=77115>