51918
FilmLine Black

Informação Produto

Fita de emenda integrada

Descrição do produto

Componentes

- dorso de poliéster
- mecanismo de divisão baseado em papel
- adesivo de borracha sintética modificada

Características

- Liner de separação para fixação segura no topo da camada
- Dorso de poliéster robusto para uma separação segura mesmo em bobinas com força de tensão elevada
- Dorso dupla-face preto para identificação ótica da junção no suporte da bobina, ou em processos subsequentes
- Propriedades de alto taque e boa adesão em superficies apolares para um excelente contato entre a rede em término e a nova bobina
- Faixa de separação com características de abertura adaptadas para uma abertura suave da nova bobina, sem danificar o processo de conversão

Características

- Slit liner for the secure fixation of the top layer
- Robust polyester backing for secure splicing even at high web tension
- Double-sided black backing for optical detection of the splice at the reel stand or in following processes
- High tack properties and good adhesion on unpolar surfaces for excellent contact between expiring web and new reel
- One splitting strip with tailored opening characteristics for a smooth opening of the new reel without jeopardizing the converting process

Aplicação

A fita é particularmente adequada para aplicações de emenda automática de altas velocidades para qualquer tipo de processo de conversão de filme, como os de flexografia, impressão por rotogravura ou até mesmo processos de laminação.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

• Material do suporte	PETP	• Espessura total	105 µm
• Tipo de adesivo	borracha sintética	• Cor	preto

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=51918

51918
FilmLine Black

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- Alongamento até a ruptura 60 %
- Força de tensionamento 70 N/cm
- prazo de validade (embalado) 18 months

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=51918